

Pistorasiakotelo

GTV 470



GTV 470

Pistorasiakotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 01047001

Mitat: 320 x 220 x 179 mm

Pistorasiakotelo - teollisuuslaatu - standardikiskolla,
pistorasiat esijohdotettuja, 3 x koteloliitin (GGV)



Tekniset tiedot

Kojeet

SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V:	8
---	---

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	230 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP44

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	220 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251101 - GFS 11-m - Laippapakkaus](#)