

Pistorasiakotelo

## GTV 482



### GTV 482

**Pistorasiakotelo**

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 01048201

Mitat: 320 x 220 x 179 mm

Pistorasiakotelo - teollisuuslaatu - standardikiskolla,  
pistorasiat esijohdotettuja, 3 x koteloliitin (GGV)



## Tekniset tiedot

### Kojeet

Voimapistorasias (CEE) (etupuolella), 16A, 400V:	1
Voimapistorasias (CEE) (etupuolella), 32A, 400V :	1

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP44

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	220 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
---	------

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251101 - GFS 11-m - Laippapakkaus](#)