

Pistorasiakotelo

GTV 492



GTV 492

Pistorasiakotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 01049201

Mitat: 320 x 220 x 179 mm

Pistorasiakotelo - teollisuuslaatu - standardikiskolla,
pistorasiat esijohdotettuja, 3 x koteloliitin (GGV)



Tekniset tiedot

Kojeet

| | |
|--|---|
| SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V: | 4 |
| Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 16A, 400V: | 1 |
| Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 32A, 400V : | 1 |

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|--------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 400 V |
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP44 |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 320 mm |
| Pituus: | 220 mm |
| Korkeus: | 179 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--------|
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 2.5 Nm |
| Laajennettavissa: | kyllä |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvin materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Lisävarusteet

[07251101 - GFS 11-m - Laippapakkaus](#)