

Moduulikotelo

## GTA 342-t



### GTA 342-t

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 01534201

Mitat: 320 x 440 x 179 mm

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 3-rivinen, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm<sup>2</sup> ja 10 kpl 6mm<sup>2</sup> liittimiä, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|  |       |
|--|-------|
| Nimellisjännite AC:                    | 400 V |
| Suojausluokka:                         | II    |
| Kotelointiluokka:                      | IP65  |
| tuuletettu:                            | ei    |
| Rivien lukumäärä:                      | 3     |
| Jakoyksikköjen lukumäärä:              | 42    |
| Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden: | 14    |
| UL Type Rating:                        | 3R    |

### Värit

|                  |            |
|------------------|------------|
| Pohja-osan väri: | harmaa     |
| Kannen väri:     | läpinäkyvä |

### Mitat

|              |        |
|--------------|--------|
| Leveys:      | 320 mm |
| Pituus:      | 440 mm |
| Korkeus:     | 179 mm |
| Sisäkorkeus: | 157 mm |

### Materiaalin ominaisuudet

|  |        |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä:                                   | kyllä  |
| Halogeeniton:  | kyllä  |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:                        | V2     |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | kyllä  |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kiinnitystapa:        | Pinta-asennettu |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08            |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sinetöitävissä:              | kyllä  |
| Kansiruuvien vääntömomentti: | 2.5 Nm |
| Laippaversio:                | kyllä  |
| Laajennettavissa:            | kyllä  |

### Ympäristöolosuhteet

|   |                  |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %             |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %             |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -25 °C           |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 40 °C            |
| Ympäristön lämpötila 24h:               | 35 °C            |
| Asennuspaikka:                          | katettu ulkotila |

### Materiaali

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali:   | Polykarbonaatti                 |
| Kannen materiaali:       | Polykarbonaatti                 |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani                    |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

## Lisävarusteet

[07251301 - GFS 13-m - Laippapakkaus](#)