

Moduulikotelo

GTA 580-t



GTA 580-t

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 01558001

Mitat: 440 x 640 x 179 mm

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 4-rivinen, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 10 kpl 6mm² liittimiä, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Rivien lukumäärä:	4
Jakoyksikköjen lukumäärä:	80
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	20
UL Type Rating:	3R

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	440 mm
Pituus:	640 mm
Korkeus:	179 mm
Sisäkorkeus:	157 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laippaversio:	kyllä
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251501 - GFS 15-m - Laippapakkaus](#)