Moduulikotelo

GTA 342-KT-t

GTA 342-KT-t

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 01634201
Mitat: 320 x 440 x 179 mm

Moduulikotelo, 3-rivinen, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 10 kpl 6mm² liittimiä, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä ovella

IP65 42 IK08 400V AC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
tuuletettu:	ei
Rivien lukumäärä:	3
Jakoyksikköjen lukumäärä:	42
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	14
UL Type Rating:	3R

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	440 mm
Korkeus:	179 mm
Sisäkorkeus:	157 mm
Paino:	3.724 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Mekaaniset ominaisuudet

Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laippaversio:	kyllä
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902050413
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

07251301 - GFS 13-m - Laippapakkaus