


NH-kahvavarokekotelo

## GTS 201



### GTS 201

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 02220101

Mitat: 320 x 320 x 179 mm

NH-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 1 x NH 00-kahvavarokealusta, Kytkentälaatta 1,5-70 mm<sup>2</sup>, PE/N-liitin 2 x 50 mm<sup>2</sup>, asennuslevyn asennettuna, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella

IP65

IK08



690V

AC



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	160 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251201 - GFS 12-m - Laippapakkaus](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaliitin](#)