


Kuormankytinkotelo

## GTE 106



### GTE 106

**Kuormankytinkotelo**

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 03210601

Mitat: 320 x 220 x 179 mm

Kuormankytinkotelo - teollisuusmalli - ulkoisella vääntimellä, lukittava, 1 x kuormankytkin 63A, 3-napainen kytkentä, Tuppiloliitin 2,5-35 mm<sup>2</sup>, CU-johtimelle, PE/N-liitin 16 mm<sup>2</sup>, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

**läpinäkyvällä kannella**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimelliskäyttöjännite DC:	400 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	63 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	220 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251101 - GFS 11-m - Laippapakkaus](#)

[07716101 - GHT 161 - Kuormankatkaisukytkin lisätarvikkeet](#)