

NH-kahvavarokekotelo

GSS 4045-250

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/04604501>

GSS 4045-250

NH-kahvavarokekotelo


MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04204501

Mitat: 640 x 320 x 179 mm

NH-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 4 x NH 00-kahvavarokealusta, Kytkenälaatta 1,5-70 mm², Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, N-liittimet 4-35 mm², PE-liittimet 4-35 mm², 4 x kotelo yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella, virtakiskojärjestelmällä 250 A



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	250 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaliitin](#)