NH-kahvavarokekotelo

GSS 4045-400

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/04604584



GSS 4045-400

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04204584
Mitat: 640 x 320 x 179 mm

NH-kahvavarokekotelo, 4 x NH 00-kahvavarokealusta, Kytkentälaatta 1,5–70 mm², Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, N-liittimet 4–35 mm², PE-liittimet 4–35 mm², 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

virtakiskojärjestelmällä 400 A, läpinäkyvällä kannella

IP65 IK08 690V AC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	400 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm
Paino:	12.004 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902873142
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000100
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus

07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin

07673001 - KPK NH00 - Prismaliitin

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299