

NH-kahvavarokekotelo

GSS 4115-630



GSS 4115-630

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04211586

Mitat: 320 x 640 x 179 mm

NH-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 1 x NH 1-kahvavarokealusta, Pulttiliitos M10, Lähtö alhaalla, 5-napaiseen virtakiskoon, N-liitin 16-120 mm², PE-liitin 16-120 mm², 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

virtakiskojärjestelmällä 630 A, läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	630 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	640 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Kiinnityskorvake](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismaliitin](#)