


NH-kahvavarokekotelo

GSS 3215-630 Plus



GSS 3215-630 Plus

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04321586

Mitat: 320 x 440 x 254 mm

NH-kahvavarokekotelo, jossa ylimääräistä kytkentätilaa - teollisuusmalli -, 1 x NH 2-kahvavarokealusta, Nimellisvirta 400 A, Pulttiliitos M10, Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, N-liitin 16-120 mm², PE-liitin 16-120 mm², 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

virtakiskojärjestelmällä 630 A, läpinäkyvällä kannella

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	440 mm
Korkeus:	254 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu