

NH-kahvavarokekotelo

## GST 4035-630



### GST 4035-630

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04603586

Mitat: 640 x 320 x 179 mm

NH-kytkinvarokekotelo - teollisuusmalli -, 3 x NH 00-kytkinvaroke, KytKentälaatta 1,5-50 mm<sup>2</sup>, KytKentä, 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm<sup>2</sup>, N-liittimet 4-35 mm<sup>2</sup>, PE-liittimet 4-35 mm<sup>2</sup>, 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

**Virtakiskojärjestelmä 630 A läpinäkyvällä kannella**

IP65

IK08



690V

AC



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	630 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaliitin](#)

[07675001 - KSR NH 00 - Liittimen ruuvit](#)