

Tulppa- ja kahvavarokekotelo

GST 402 KN-250



GST 402 KN-250

Tulppa- ja kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04640201

Mitat: 640 x 320 x 179 mm

Tulppa- ja kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 2 x NH 00-kytkinvaroke, Kytkentälaatta 1,5-50 mm², KytKentä, 5 x 3-napainen D02-varokealusta, E18 -kierre, Ruuviliittimet 1,5-25 mm², 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm², N-liittimet 4-35 mm², PE-liittimet 4-35 mm², N-liittimet 1,5-16 mm², PE-liittimet 1,5-16 mm², 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

Virtakiskojärjestelmä 250 A läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	250 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)

[07901901 - SK 18 - Satulasulake](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaliitin](#)