

NH-kahvavarokekotelo

GST 3115-250 Plus



GST 3115-250 Plus

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04711501

Mitat: 320 x 440 x 254 mm

NH-kytkinvarokekotelo, jossa ylimääräistä kytkentätilaa - teollisuusmalli -, 1 x NH 1-kytkinvaroke, Nimellisvirta 224 A, Pultiliitos M10, Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, N-liitin 16-120 mm², PE-liitin 16-120 mm², 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella

IP65

IK08



690V

AC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|--------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP65 |
| UL Type Rating: | 3R |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 320 mm |
| Pituus: | 440 mm |
| Korkeus: | 254 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--------|
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 2.5 Nm |
| Laajennettavissa: | kyllä |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------|------------------|
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |
|----------------|------------------|

Materiaali

| | |
|--------------------------|--|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvin materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |