

NH-kahvavarokekotelo

## GST 3015-250 Plus



### GST 3015-250 Plus

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04731501

Mitat: 320 x 440 x 179 mm

NH-kytkinvarokekotelo, jossa ylimääräistä kytkentätilaa - teollisuusmalli -, 1 x NH 00-kytkinvaroke, Nimellisvirta 125 A, Kytkentälaatta 1,5-70 mm<sup>2</sup>, Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm<sup>2</sup>, N-liitin 4-35 mm<sup>2</sup>, PE-liitin 4-35 mm<sup>2</sup>, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

**virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella**

IP65

IK08



690V

AC



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	440 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

### Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila
----------------	------------------

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07675001 - KSR NH 00 - Liittimen ruuvit](#)