


NH-kahvavarokekotelo

GST 5035-250 Plus



GST 5035-250 Plus

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04753501

Mitat: 640 x 440 x 179 mm

NH-kytkinvarokekotelo, jossa ylimääräistä kytkentätilaa - teollisuusmalli -, 3 x NH 00-kytkinvaroke, Nimellisvirta 125 A, Kytkentälaatta 1,5-70 mm², Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm², N-liittimet 4-35 mm², PE-liittimet 4-35 mm², 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella

IP65

IK08



690V

AC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellijännite AC:	690 V
Nimellijännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	440 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila
----------------	------------------

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07675001 - KSR NH 00 - Liittimen ruuvit](#)