

PEN-liitin

**GN 0**

**GN 0**

**PEN-liitin**

Tuotenumero: 07600201

Mitat: 25,7 x 125 x 43 mm

asennetaan asennuslevyyn

**N-liitin NH 00 (kytkentälaatta) CU-johtimelle 1x  
(1,5-70)rm / 2x 50rm, asennetaan asennuslevyyn**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|   |                     |
|---|---------------------|
| Mitoituskäyttöjännite AC:   | 690 V               |
| Nimelliskäyttöjännite DC:   | 440 V               |
| Mitoitusvirta:  | 160 Ampeeri         |
| Napojen lukumäärä:  | 1                   |
| Iskunkestävä:   | ei                  |
| Liitäntä 1: Liitostyyppi:   | Ruuvit              |
| Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin navassa:                              | 2                   |
| Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:   | 1                   |
| Liitäntä 1: Soveltuu Al -johtimille:  | 0                   |
| Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (min): | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (max): | 70 mm <sup>2</sup>  |
| Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):     | 70 mm <sup>2</sup>  |

### Mitat

|          |         |
|----------|---------|
| Leveys:  | 25.7 mm |
| Pituus:  | 125 mm  |
| Korkeus: | 43 mm   |

### Materiaalin ominaisuudet

|  |        |
|--|--------|
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | ei     |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Liitäntä 1: Kiristysmomentti: | 3 Nm |
|-------------------------------|------|

## Materiaali

Eristerungon materiaali:

Kestomuovi

## Lisävarusteet

[07670001 - KP NH 00 - Prismaliitin](#)