

tyhjä kotelo

## TG ABS 1608-9-o

### TG ABS 1608-9-o

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 10090601

Mitat: 162 x 82 x 85 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella

**Laatikko: ABS, harmaa, Kansi: ABS, harmaa, sileät sivuseinät**

**Sisältää tarvikkeet:  
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia  
lisävarusteena**



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/20090601>

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66/IP67
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

### Mitat

Leveys:	162 mm
Pituus:	82 mm
Korkeus:	85 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Laajennettavissa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Kansi
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä
Käyttöpaikka:	vakioasennuksiin sisätiloissa

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	ABS
Kannen materiaali:	ABS
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Lisävarusteet

[89601101 - MABF 65-2 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)

[18200201 - TG ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[18200401 - TG PST1 - sinetöintipakkaus](#)

[18200601 - TG DVS-42 - kansi putoamissuoja](#)

[18600601 - TG MPI-1608 - Asennuslevy](#)

[18700601 - TG MPS-1608 - Asennuslevy](#)

[19599501 - LFR - Porraspora](#)

[19714601 - TS 15-144 - DIN-asennuskisko](#)

[19814601 - NS 35-144/2 - DIN-asennuskisko](#)

[26241201 - DAE M12 - Paineentasausventtiili](#)