

tyhjä kotelo

TG ABS 88-9-to



TG ABS 88-9-to

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 10150301

Mitat: 84 x 82 x 85 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella

Laatikko: ABS, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvä, sileät sivuseinät

**Sisältää tarvikkeet:
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia
lisävarusteena**



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/20150301>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------|-----------|
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Värit

| | |
|------------------|------------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | läpinäkyvä |

Mitat

| | |
|----------|-------|
| Leveys: | 84 mm |
| Pituus: | 82 mm |
| Korkeus: | 85 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | ei |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | HB |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |
| Teollisuuslaatu: | ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK07 |
| Laajennettavissa: | kyllä |
| Yläosan tyyppi: | Kansi |
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|-------------------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | Sisällä |
| Käyttöpaikka: | vakioasennuksiin sisätiloissa |

Materiaali

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Pohja-osan materiaali: | ABS |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Ruostumaton teräs V2A |

Lisävarusteet

[89601101 - MABF 65-2 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)

[18200201 - TG ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[18200401 - TG PST1 - sinetöintipakkaus](#)

[18200601 - TG DVS-42 - kansi putoamissuoja](#)

[18600301 - TG MPI-88 - Asennuslevy](#)

[18700301 - TG MPS-88 - Asennuslevy](#)

[19599501 - LFR - Porraspora](#)

[19706901 - TS 15-66 - DIN-asennuskisko](#)

[19806801 - NS 35-66 - DIN-asennuskisko](#)

[26241201 - DAE M12 - Paineentasausventtiili](#)