

tyhjä kotelo

## TK PS 1813-11-m



### TK PS 1813-11-m

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 10591601

Mitat: 180 x 130 x 111 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

**Laatikko: Polystyreeni, harmaa, Kansi: Polystyreeni, harmaa, Metriset läpilyöntiaihiot, M12/M16/M20/M25/M32, (23 Sivulla)**



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/12791601>

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nimellisjännite AC: | 690 V    |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V   |
| Suojausluokka:      | II       |
| Kotelointiluokka:   | IP66     |
| tuuletettu:         | ei       |
| UL Type Rating:     | ei tied. |

### Värit

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri:     | harmaa |

### Mitat

|          |        |
|----------|--------|
| Leveys:  | 180 mm |
| Pituus:  | 130 mm |
| Korkeus: | 111 mm |

### Materiaalin ominaisuudet

|  |        |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä:                                   | ei     |
| Halogeeniton:  | kyllä  |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:                        | HB     |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | ei     |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kiinnitystapa:              | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka:       | IK07                |
| Sinetöitävissä:             | kyllä               |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 1.2 Nm              |
| Laippaversio:               | ei                  |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Laajennettavissa: | kyllä                     |
| Yläosan tyyppi:   | Kansi                     |
| Kiinnitys:        | Sisäiset kiinnityspisteet |

### Ympäristöolosuhteet

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %                          |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %                          |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -25 °C                        |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 40 °C                         |
| Ympäristön lämpötila 24h:               | 35 °C                         |
| Asennuspaikka:                          | Sisällä                       |
| Käyttöpaikka:                           | vakioasennuksiin sisätiloissa |

### Materiaali

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali:   | Polystyreeni                    |
| Kannen materiaali:       | Polystyreeni                    |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani                    |
| Kansiruuvin materiaali:  | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

## Lisävarusteet

[89602001 - MABF 100-1 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)

[19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus](#)

[19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Asennuslevy](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Asennuslevy](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN-asennuskisko](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-asennuskisko](#)

## Cable gland

