

tyhjä kotelo

TK PS 1813-11-tm



TK PS 1813-11-tm

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 10651601

Mitat: 180 x 130 x 111 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Laatikko: Polystyreeni, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvä, Metriset läpilyöntiaihiot, M12/M16/M20/M25/M32, (23 Sivulla)



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/13751601>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------|----------|
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP66 |
| tuuletettu: | ei |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Värit

| | |
|------------------|------------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | läpinäkyvä |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 180 mm |
| Pituus: | 130 mm |
| Korkeus: | 111 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | ei |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | HB |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |
| Teollisuuslaatu: | ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK07 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 1.2 Nm |
| Laippaversio: | ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Laajennettavissa: | kyllä |
| Yläosan tyyppi: | Kansi |
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|-------------------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | Sisällä |
| Käyttöpaikka: | vakioasennuksiin sisätiloissa |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polystyreeni |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvin materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Lisävarusteet

[89602001 - MABF 100-1 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)

[19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus](#)

[19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Asennuslevy](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Asennuslevy](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN-asennuskisko](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-asennuskisko](#)

Cable gland

