tyhjä kotelo

# TK PC 99-6-m

## TK PC 99-6-m

**tyhjä kotelo**

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 12740301
E-numero: 3429846
Mitat: 94 x 94 x 57 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**Laatikko: Polykarbonaatti, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu, harmaa, Metriset läpilyöntiaihiot, M16/M20, (7 Sivuilla)**

IP66 IK08 690V AC 1000V DC

# Tekniset tiedot

## Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Värit

| | |
|---|---|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | harmaa |

## Mitat

| | |
|---|---|
| Leveys: | 94 mm |
| Pituus: | 94 mm |
| Korkeus: | 57 mm |
| Paino: | 0.158 kg |

## Materiaalin ominaisuudet

| | |
|---|---|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |

## Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 1.2 Nm |
| Laajennettavissa: | kyllä |
| Yläosan tyyppi: | Kansi |

## Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

## Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|---|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902861620 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Tullitariffinumero: | 85389099 |

## Materiaali

| | |
|---|---|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteen materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvin materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

## Sertifikaatit

| | |
|---|---|
| Tarkastusmerkintä: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Tarkastusmerkintä: | DLG (ammoniakinkestävyys) |
| Tarkastusmerkintä: | DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset) |

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Lisävarusteet

89601101 - MABF 65-2 - Pylväs-/putkikiinnityssarja

19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus

19000201 - ASS-kl - Saranapakkaus

19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi

19410001 - TK DST - Korotuspakkaus

19500301 - TK MPI-99 - Asennuslevy

19708001 - TS 15-80 - DIN-asennuskisko

89600901 - KTB 1 - Kiinnityspakkaus

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Kaapeliholkki