

tyhjä kotelo

TK PC 1813-9-m



TK PC 1813-9-m

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 12741601

Mitat: 180 x 130 x 90 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Laatikko: Polykarbonaatti, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu, harmaa, Metriset läpilyöntiahiot, M12/M16/M20/M25/M32, (23 Sivulla)



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	180 mm
Pituus:	130 mm
Korkeus:	90 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Kansi

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet
------------	---------------------------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Lisävarusteet

[89602001 - MABF 100-1 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)

[19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus](#)

[19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Asennuslevy](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Asennuslevy](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN-asennuskisko](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-asennuskisko](#)

Cable gland

