

tyhjä kotelo

## TK PC 55-4-v



### TK PC 55-4-v

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 12945501

Mitat: 52 x 50 x 35 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**Laatikko: Polykarbonaatti, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu, harmaa, integroitu kaapeliläpivienti, Pg 11, Tiiveysalue 5 - 10 mm, (1 Sivulla)**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

### Mitat

Leveys:	52 mm
Pituus:	50 mm
Korkeus:	35 mm
Sisäkorkeus:	24 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	5 mm
tiivistysväli enintään:	10 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm

### Mekaaniset ominaisuudet

Laajennettavissa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Kansi
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

### Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

## Lisävarusteet

[19400201 - TK ABP-55/75 - Asennuslevy kiinnityskorvakkeilla](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Asennus-/piirilevypidike](#)

[19505501 - TK MPI-55 - Asennuslevy](#)

[19020001 - TK ES-55/75/1005 - Rasiankiinnitysruuvi](#)