

tyhjä kotelo

TK PC 55-4-to



TK PC 55-4-to

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 13045501

Mitat: 52 x 50 x 35 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Laatikko: Polykarbonaatti, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvä, sileät sivuseinät



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	52 mm
Pituus:	50 mm
Korkeus:	35 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Kansi
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Lisävarusteet

[19505501 - TK MPI-55 - Asennuslevy](#)

[19020001 - TK ES-55/75/1005 - Rasiانkiinnitysruuvi](#)

[19400201 - TK ABP-55/75 - Asennuslevy kiinnityskorvakkeilla](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Asennus-/piirilevyypidike](#)

Cable gland

1x M16/M20

|

