tyhjä kotelo

AL 2823-11

AL 2823-11

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 15001501
Mitat: 280 x 230 x 111 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi: Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileät sivuseinät

IP66 IK09

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Kannen väri:	hopeanharmaa

Mitat

Leveys:	280 mm
Pituus:	230 mm
Korkeus:	111 mm
Paino:	3.2534 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	ei
Yläosan tyyppi:	Kansi
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902350551
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus

15421001 - AL ASS - Saranapakkaus

15501501 - AL MPS-2823 - Asennuslevy

16201501 - AL NS35-266 - DIN-asennuskisko

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299