

tyhjä kotelo

## ALS 99-6



### ALS 99-6

tyhjä kotelo

Tuotenumero: 15100101

Mitat: 89 x 89 x 64 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi: Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileät sivuseinät**



Sisämitat ja kiinnityskohdat vastaavat kyseisen TK PS/PC -sarjan kokoja

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Suojausluokka:	I
Kotelointiluokka:	IP66
tuuletettu:	ei
UL Type Rating:	4X, 12

### Värit

Kannen väri:	hopeanharmaa
--------------	--------------

### Mitat

Leveys:	89 mm
Pituus:	89 mm
Korkeus:	64 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Laippaversio:	ei
Laajennettavissa:	ei
Yläosan tyyppi:	Kansi

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteiden materiaali:	Silikoni

### Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
--------------------	--

## Lisävarusteet

[15400401 - AL ALS-kl - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Asennuslevy](#)

[19700101 - TK MPS-77 - Asennuslevy](#)

[19704901 - TS 15-49.5 - DIN-asennuskisko](#)