

tyhjä kotelo

ALS 1212-6



ALS 1212-6

tyhjä kotelo

Tuotenumero: 15100301

Mitat: 119 x 119 x 64 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi: Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileät sivuseinät



Yhteensopivia kyseeseen tulevien TK-asennusosien kanssa

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|-------------------|--------|
| Suojausluokka: | I |
| Kotelointiluokka: | IP66 |
| tuuletettu: | ei |
| UL Type Rating: | 4X, 12 |

Värit

| | |
|--------------|--------------|
| Kannen väri: | hopeanharmaa |
|--------------|--------------|

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 119 mm |
| Pituus: | 119 mm |
| Korkeus: | 64 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|----------------------|-------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK09 |
| Laippaversio: | ei |
| Laajennettavissa: | ei |
| Yläosan tyyppi: | Kansi |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 75 °C |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---------------------------|---|
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |
| Käyttöpaikka: | Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Alumiini, pulverimaalattu |
| Kannen materiaali: | Alumiini, pulverimaalattu |
| Tiivisteiden materiaali: | Silikoni |

Sertifikaatit

| | |
|--------------------|--|
| Tarkastusmerkintä: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
|--------------------|--|

Lisävarusteet

[15400401 - AL ALS-kl - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Asennuslevy](#)

[19700301 - TK MPS-99 - Asennuslevy](#)

[19708001 - TS 15-80 - DIN-asennuskisko](#)