

tyhjä kotelo

ALS 1414-7



ALS 1414-7

tyhjä kotelo

Tuotenumero: 15100401

Mitat: 139 x 139 x 73 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi: Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileät sivuseinät



Yhteensopivia kyseeseen tulevien TK-asennusosien kanssa

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Suojausluokka:	I
Kotelointiluokka:	IP66
tuuletettu:	ei
UL Type Rating:	4X, 12

Värit

Kannen väri:	hopeanharmaa
--------------	--------------

Mitat

Leveys:	139 mm
Pituus:	139 mm
Korkeus:	73 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Laippaversio:	ei
Laajennettavissa:	ei
Yläosan tyyppi:	Kansi

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteiden materiaali:	Silikoni

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
--------------------	--

Lisävarusteet

[15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Asennuslevy](#)

[19700401 - TK MPS-1111 - Asennuslevy](#)

[19708001 - TS 15-80 - DIN-asennuskisko](#)

[19709201 - TS 15-92 - DIN-asennuskisko](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-asennuskisko](#)