

tyhjä kotelo

## ALS 1515-8



### ALS 1515-8

tyhjä kotelo

Tuotenumero: 15100501

Mitat: 154 x 154 x 81 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi: Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileät sivuseinät**



Sisämitat ja kiinnityskohdat vastaavat kyseisen TK PS/PC -sarjan kokoja

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Suojausluokka:    | I      |
| Kotelointiluokka: | IP66   |
| tuuletettu:       | ei     |
| UL Type Rating:   | 4X, 12 |

### Värit

|              |              |
|--------------|--------------|
| Kannen väri: | hopeanharmaa |
|--------------|--------------|

### Mitat

|          |        |
|----------|--------|
| Leveys:  | 154 mm |
| Pituus:  | 154 mm |
| Korkeus: | 81 mm  |

### Materiaalin ominaisuudet

|                      |       |
|----------------------|-------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton:        | kyllä |
| Teollisuuslaatu:     | kyllä |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Kiinnitystapa:        | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK09                |
| Laippaversio:         | ei                  |
| Laajennettavissa:     | ei                  |
| Yläosan tyyppi:       | Kansi               |

### Ympäristöolosuhteet

|   |        |
|---|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %   |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %   |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 75 °C  |

### Ympäristöolosuhteet

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C   |
| Asennuspaikka:            | katettu ulkotila  |
| Käyttöpaikka:             | Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin |

### Materiaali

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Pohja-osan materiaali:   | Alumiini, pulverimaalattu |
| Kannen materiaali:       | Alumiini, pulverimaalattu |
| Tiivisteiden materiaali: | Silikoni                  |

### Sertifikaatit

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tarkastusmerkintä: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
|--------------------|--|

## Lisävarusteet

[15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[15421001 - AL ASS - Saranapakkaus](#)

[19500501 - TK MPI-1313 - Asennuslevy](#)

[19700501 - TK MPS-1313 - Asennuslevy](#)

[19711101 - TS 15-111 - DIN-asennuskisko](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN-asennuskisko](#)