

tyhjä kotelo

## ALS 2720-9



### ALS 2720-9

tyhjä kotelo

Tuotenumero: 15100801

Mitat: 273 x 205 x 95 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi: Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileät sivuseinät**



Sisämitat ja kiinnityskohdat vastaavat kyseisen TK PS/PC -sarjan kokoja

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Suojausluokka:	I
Kotelointiluokka:	IP66
tuuletettu:	ei
UL Type Rating:	4X, 12

### Värit

Kannen väri:	hopeanharmaa
--------------	--------------

### Mitat

Leveys:	273 mm
Pituus:	205 mm
Korkeus:	95 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Laippaversio:	ei
Laajennettavissa:	ei
Yläosan tyyppi:	Kansi

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteiden materiaali:	Silikoni

### Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
--------------------	---

## Lisävarusteet

[15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[15421001 - AL ASS - Saranapakkaus](#)

[15500801 - AL MPS-1010 - Asennuslevy](#)

[19700801 - TK MPS-2518 - Asennuslevy](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN-asennuskisko](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN-asennuskisko](#)