

tyhjä kotelo

ALS 3927-12

ALS 3927-12

tyhjä kotelo

Tuotenumero: 15101201

Mitat: 388 x 270 x 117 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi: Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileät sivuseinät



Yhteensopivia kyseeseen tulevien TK-asennusosien kanssa

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Suojausluokka:	I
Kotelointiluokka:	IP66
tuuletettu:	ei
UL Type Rating:	4X, 12

Värit

Kannen väri:	hopeanharmaa
--------------	--------------

Mitat

Leveys:	388 mm
Pituus:	270 mm
Korkeus:	117 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Laippaversio:	ei
Laajennettavissa:	ei
Yläosan tyyppi:	Kansi

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteiden materiaali:	Silikoni

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
--------------------	---

Lisävarusteet

[15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[15421001 - AL ASS - Saranapakkaus](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Asennuslevy](#)

[19701201 - TK MPS-3625 - Asennuslevy](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN-asennuskisko](#)

[19833601 - NS 35-336 - DIN-asennuskisko](#)