Riviliitinkotelot

ALR 1212-4²

ALR 1212-4²

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 16040901
Mitat: 122 x 120 x 81 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

IP66 | 4² | IK09 | 400V AC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm²
Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	ei tied.

Mitat

Leveys:	122 mm
Pituus:	120 mm
Korkeus:	81 mm
Paino:	1.08 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Sinetöitävissä:	kyllä
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

ETIM Class:	EC002713
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus

15421001 - AL ASS - Saranapakkaus

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299