

Riviliitinkotelot

ALR 3323-L



ALR 3323-L

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 16091601

Mitat: 330 x 230 x 111 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm ²
Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	ei tied.

Mitat

Leveys:	330 mm
Pituus:	230 mm
Korkeus:	111 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Sinetöitävissä:	kyllä
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani

Lisävarusteet

[15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[15421001 - AL ASS - Saranapakkaus](#)