

Sähköpyörän latausasema

TG BCS 3 LED



TG BCS 3 LED

Sähköpyörän latausasema

Tuotenumero: 20003401

E-numero: 3429207

Mitat: 202 x 152 x 110 mm

Sähköpyörän latausasema, Suojaluokiteltu IP44, musta, sisältää erikoiskansiruuvit, kaapeliläpiviennit, 1 x M25 kotelon takapuoli, 1 x M25 kotelon alapuoli, 1 x tuuletustiiviste M20, esijohdotettu liittimeen Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)
Kaapelien liitännät:
pohja: DMS 1 x M25
Takaosa: DMS 1 x M25

LED-valaistuksella

Varustelu:

- 3 x SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V



Tekniset tiedot

Kojeet

SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V: 3

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC: 400 V

Suojausluokka: II

Kotelointiluokka: IP44

Rivien lukumäärä: 0

Värit

Pohja-osan väri: musta

Kannen väri: musta

Mitat

Leveys: 202 mm

Pituus: 152 mm

Korkeus: 110 mm

Sisäpituus: 195 mm

Sisäleveys: 145 mm

Sisäkorkeus: 76 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä: kyllä

Halogeeniton: kyllä

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: V2

Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: 750 °C

Teollisuuslaatu: kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa: Seinäasennus

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka: IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: 95 %

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: 50 %

Ympäristön lämpötila min.: -35 °C

Ympäristön lämpötila max.: 40 °C

Ympäristön lämpötila 24h: 35 °C

Asennuspaikka: katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali: Polykarbonaatti

Kannen materiaali: Polykarbonaatti

Tiivisteiden materiaali: Polyuretaani

Kansiruuvien materiaali: Ruostumaton teräs V2A

Lisävarusteet

[20003101 - BCS WP1 - Suojakatos](#)

[20003201 - BCS WP2 - Maapiikki](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Irtokärki](#)

Cable gland



|
M25