

Sähköpyörän latausasema

TG BCS 3 BE/FR LED

TG BCS 3 BE/FR LED

Sähköpyörän latausasema

Tuotenumero: 20013401

Mitat: 202 x 152 x 110 mm

Sähköpyörän latausasema, Suojaluokiteltu IP44, musta, sisältää erikoiskansiruuvit, kaapeliäpiviennit, 1 x M25 kotelon takapuoli, 1 x M25 kotelon alapuoli, 1 x tuuletustiiviste M20, esijohdotettu liittimeen Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

Kaapelien liitännät:

pohja: DMS 1 x M25

Takaosa: DMS 1 x M25

LED-valaistuksella

Varustelu:

- 3 x Suojakosketin-pistorasia, ranskalainen/belgialainen standardi (etupuolella), 230V



Tekniset tiedot

Kojeet

| | |
|---|---|
| Suojakosketin-pistorasia, ranskalainen/belgialainen standardi (etupuolella), 230V : | 3 |
|---|---|

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------|-------|
| Nimellisjännite AC: | 400 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP44 |
| Rivien lukumäärä: | 0 |

Värit

| | |
|------------------|-------|
| Pohja-osan väri: | musta |
| Kannen väri: | musta |

Mitat

| | |
|--------------|--------|
| Leveys: | 202 mm |
| Pituus: | 152 mm |
| Korkeus: | 110 mm |
| Sisäpituus: | 195 mm |
| Sisäleveys: | 145 mm |
| Sisäkorkeus: | 76 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|---|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 750 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|----------------|--------------|
| Kiinnitystapa: | Seinäasennus |
|----------------|--------------|

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|------|
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
|-----------------------|------|

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Ruostumaton teräs V2A |

Lisävarusteet

[20003101 - BCS WP1 - Suojakatos](#)

[20003201 - BCS WP2 - Maapiikki](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Irtokärki](#)

Cable gland



|

M25