

tyhjä kotelo

## TG PC 88-9-to



### TG PC 88-9-to

tyhjä kotelo

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 20150301

Mitat: 84 x 82 x 85 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakinkestävyys),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella

**Laatikko: Polykarbonaatti, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvä, sileät sivuseinät**

**Sisältää tarvikkeet:  
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia  
lisävarusteena**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

### Mitat

Leveys:	84 mm
Pituus:	82 mm
Korkeus:	85 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Laajennettavissa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Kansi
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila
Käyttöpaikka:	Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)

## Lisävarusteet

[89601101 - MABF 65-2 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)

[18200201 - TG ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[18200401 - TG PST1 - sinetöintipakkaus](#)

[18200601 - TG DVS-42 - kansi putoamissuoja](#)

[18600301 - TG MPI-88 - Asennuslevy](#)

[18700301 - TG MPS-88 - Asennuslevy](#)

[19599501 - LFR - Porraspora](#)

[19706901 - TS 15-66 - DIN-asennuskisko](#)

[19806801 - NS 35-66 - DIN-asennuskisko](#)

[26241201 - DAE M12 - Paineentasausventtiili](#)