

Holkkitiiviste

KVR M25-MGM

KVR M25-MGM

Holkkitiiviste

Tuotenumero: 22742501

E-numero: 1736118

Mitat: 31,5 x 31,5 x 44 mm

Holkkitiiviste vedonpoistolla, IP68 ,polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterilla, harmaa

Tiiveysalue 9 - 16 mm, Kierteen pituus 11 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP68 |
|-------------------|------|

Värit

| | |
|-------------------|---------------|
| Väri, tarvikkeet: | vaaleanharmaa |
|-------------------|---------------|

Mitat

| | |
|----------------|---------|
| Leveys: | 31.5 mm |
| Pituus: | 31.5 mm |
| Korkeus: | 44 mm |
| Nimellismitta: | M25 |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|--------------------------|---------|
| tiivistysväli vähintään: | 9 mm |
| tiivistysväli enintään: | 16.0 mm |
| Lisävarusteen tyyppi: | muut |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------|----------------|
| Asennuspaikka: | avoin ulkotila |
|----------------|----------------|

Materiaali

| | |
|------------------------|-----------|
| Tarvikkeen materiaali: | Polyamidi |
|------------------------|-----------|