

Holkkitiiviste

KVR M40-MGM

KVR M40-MGM

Holkkitiiviste

Tuotenumero: 22744001

Mitat: 50 x 50 x 54 mm

Holkkitiiviste vedonpoistolla, IP68 ,polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterilla, harmaa

Tiiveysalue 16 - 28 mm, Kierteen pituus 11 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP68
-------------------	------

Värit

Väri, tarvikkeet:	vaaleanharmaa
-------------------	---------------

Mitat

Leveys:	50 mm
Pituus:	50 mm
Korkeus:	54 mm
Nimellismitta:	M40

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	16 mm
tiivistysväli enintään:	28.0 mm
Lisävarusteen tyyppi:	muut

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	avoin ulkotila
----------------	----------------

Materiaali

Tarvikkeen materiaali:	Polyamidi
------------------------	-----------