

Holkkitiiviste

KVR M40 LG-MGM/sw

KVR M40 LG-MGM/sw

Holkkitiiviste

Tuotenumero: 22904001

Mitat: 50 x 50 x 61 mm

Holkkitiiviste, IP68, vedonpoistolla, pitkä kierre, M₂₀ x 1,5mm, vastamutterilla, polyamidi, musta

Tiiveysalue 16 - 28 mm, Kierteen pituus 18 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP68 |
|-------------------|------|

Värit

| | |
|-------------------|------------|
| Väri, tarvikkeet: | syvänmusta |
|-------------------|------------|

Mitat

| | |
|----------------|-------|
| Leveys: | 50 mm |
| Pituus: | 50 mm |
| Korkeus: | 61 mm |
| Nimellismitta: | M40 |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|--------------------------|-------|
| tiivistysväli vähintään: | 16 mm |
| tiivistysväli enintään: | 28 mm |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------|----------------|
| Asennuspaikka: | avoin ulkotila |
|----------------|----------------|

Materiaali

| | |
|------------------------|-----------|
| Tarvikkeen materiaali: | Polyamidi |
|------------------------|-----------|