Holkkitiiviste

KVR M25

KVR M25

Holkkitiiviste

Tuotenumero: 24742501
E-numero: 1736106
Mitat: 31,5 x 31,5 x 44 mm

Holkkitiiviste, IP68, vedonpoistaja, polyamidi, M_ x 1,5 mm, ilman vastamutteria, harmaa

Tiiveysalue 9 - 16 mm, Kierteen pituus 11 mm

IP68

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP68

Värit

Väri, tarvikkeet:	vaaleanharmaa

Mitat

Leveys:	31.5 mm
Pituus:	31.5 mm
Korkeus:	44 mm
Nimellismitta:	M25

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	9 mm
tiivistysväli enintään:	16 mm

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	avoin ulkotila

Materiaali

Tarvikkeen materiaali:	Polyamidi

Luotu 04.05.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299