

Holkkitiiviste

KVR M50



KVR M50

Holkkitiiviste

Tuotenumero: 24745001

Mitat: 60 x 60 x 63 mm

Holkkitiiviste, IP68, vedonpoistaja, polyamidi, M_ x 1,5 mm, ilman vastamutteria, harmaa

Tiiveysalue 21 - 34,5 mm, Kierteen pituus 13 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP68
-------------------	------

Värit

Väri, tarvikkeet:	vaaleanharmaa
-------------------	---------------

Mitat

Leveys:	60 mm
Pituus:	60 mm
Korkeus:	63 mm
Nimellismitta:	M50

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	27 mm
tiivistysväli enintään:	34.5 mm

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	avoin ulkotila
----------------	----------------

Materiaali

Tarvikkeen materiaali:	Polyamidi
------------------------	-----------