Kaksoiskalvotiiviste

DMS M20/w

DMS M20/w

Kaksoiskalvotiiviste

Tuotenumero: 26012001
Mitat: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Kaksoiskalvotiivisteet, IP66, kahdella tiivistekalvolla, suljettu, termoplastinen elastomeeri (TPE), seinämäpaksuuksille 1,5 - 4,5 mm, valkoinen

Tiiveysalue 7 - 13 mm

IP66

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP66

Värit

Väri, tarvikkeet:	puhtaanvalkoinen

Mitat

Leveys:	25.2 mm
Pituus:	25.2 mm
Korkeus:	13.4 mm
Nimellismitta:	M20
Paino:	0.0034 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

seinämän paksuus enintään:	4.5 mm
tiivistysväli vähintään:	7 mm
tiivistysväli enintään:	13 mm
seinämän paksuus vähintään:	1.5 mm

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902616657
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000451
Tullitariffinumero:	39269097

Materiaali

Tarvikkeen materiaali:	Kumi

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299