

Kaksoiskalvotiiviste  
**DMS M25**



**DMS M25**

**Kaksoiskalvotiiviste**

Tuotenumero: 26042501

E-numero: 1736236

Mitat: 29,7 x 29,7 x 13,6 mm

Kaksoiskalvotiivisteet, IP66, kahdella suljetulla tiivisteellä, termoplastinen elastomeeri (TPE), harmaa, seinän paksuuksille 1.5 - 4.5 mm

**Tiiveysalue 9 - 17 mm**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP66
-------------------	------

### Värit

Väri, tarvikkeet:	vaaleanharmaa
-------------------	---------------

### Mitat

Leveys:	29.7 mm
Pituus:	29.7 mm
Korkeus:	13.6 mm
Nimellismitta:	M25

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	750 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	9 mm
tiivistysväli enintään:	17 mm
Lisävarusteen tyyppi:	muut

### Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila
----------------	------------------

### Materiaali

Tarvikkeen materiaali:	Kumi
------------------------	------