

Kaksoiskalvotiiviste

DMS M40



DMS M40

Kaksoiskalvotiiviste

Tuotenumero: 26044001

E-numero: 1720804

Mitat: 46,5 x 46,5 x 18,6 mm

Kaksoiskalvotiivisteet, IP66, kahdella suljetulla tiivisteellä, termoplastinen elastomeeri (TPE), harmaa, seinän paksuuksille 1.5 - 4.5 mm

Tiiveysalue 17 - 28 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka:	IP66
-------------------	------

Värit

Väri, tarvikkeet:	vaaleanharmaa
-------------------	---------------

Mitat

Leveys:	46.5 mm
Pituus:	46.5 mm
Korkeus:	18.6 mm
Nimellismitta:	M40

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	750 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	17 mm
tiivistysväli enintään:	28 mm
Lisävarusteen tyyppi:	muut

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila
----------------	------------------