

kytkentäkotelona  
**AP 7 - L**



**AP 7 - L**

**kytkentäkotelona**

Tuotenumero: 31560701

E-numero: 1602034

Mitat: 78 x 78 x 27 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP30, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, (1 Takana, 7 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

**harmaa, ilman liittimiä**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nimellisjännite AC:           | 400 V               |
| Johtimen max poikkipinta-ala: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Suojausluokka:                | II                  |
| Kotelointiluokka:             | IP30                |
| UL Type Rating:               | ei tied.            |

### Värit

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri:     | harmaa |

### Mitat

|          |       |
|----------|-------|
| Leveys:  | 78 mm |
| Pituus:  | 78 mm |
| Korkeus: | 27 mm |

### Materiaalin ominaisuudet

|  |        |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä:                                   | ei     |
| Halogeeniton:  | kyllä  |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:                        | HB     |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | ei     |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa:        | Seinä-/kattoasennus       |
| Iskunkestävyysluokka: | IK07                      |
| Sinetöitävissä:       | ei                        |
| Kiinnitys:            | Sisäiset kiinnityspisteet |

## Ympäristöolosuhteet

|   |         |
|---|---------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %    |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %    |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -25 °C  |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 40 °C   |
| Ympäristön lämpötila 24h:               | 35 °C   |
| Asennuspaikka:                          | Sisällä |

## Materiaali

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Pohja-osan materiaali:   | Polypropeeni    |
| Kannen materiaali:       | Polypropeeni    |
| Kansiruuvien materiaali: | Polykarbonaatti |

## Sertifikaatit

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tarkastusmerkintä: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------------|---|

## Lisävarusteet

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Liitinrima](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Liitinrima](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Liitinrima](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Liitinrima](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Jousiliitin](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Jousiliitin](#)

## Cable gland

