

kytkentäkotelona
HP 90-L



HP 90-L

kytkentäkotelona

Tuotenumero: 32599001

Mitat: 90 x 90 x 45 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP55, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=400 V AC, Sertioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Porraskalvotiiviste, M20, Tiiveysalue 5 - 16 mm, (1 Takana, 7 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, ilman liittimiä



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP55
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	90 mm
Pituus:	90 mm
Korkeus:	45 mm
Sisäpituus:	82 mm
Sisäleveys:	82 mm
Sisäkorkeus:	38 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	ei
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	5 mm
tiivistysväli enintään:	16 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	ei
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

[21642001 - SNI M20 - Porraskalvotiiviste](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)

[26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko](#)

Cable gland

