


kytkentäkotelona

## Q 12 SB-L



### Q 12 SB-L

#### kytkentäkotelona

Tuotenumero: 33471201

Mitat: 85 x 85 x 37 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP20, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Läpiviennit kaapeleiden vedonpoistolla, (3 Takana, 12 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin, kaapelipidikkeellä, kaapelin sisäänvienti yläpuolelta on mahdollista

**punainen, ilman liittimiä turvavalaistuksen piirien tunnistamiseen**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP20
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	punainen
Kannen väri:	punainen

### Mitat

Leveys:	85 mm
Pituus:	85 mm
Korkeus:	37 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	ei
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

## Lisävarusteet

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Liitinrima](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Liitinrima](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Liitinrima](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Liitinrima](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Jousiliitin](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Jousiliitin](#)

## Cable gland

