

kytkentäkotelona

2K-12 AB-L/w



2K-12 AB-L/w

kytkentäkotelona

Tuotenumero: 34561201

Mitat: 85 x 85 x 37 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP55, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm², Ui=400 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, Tiiveysalue 2 - 14 mm, (2 Takana, 12 Sivuilla), Ulkoiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

valkoinen, ilman liittimiä



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP55
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	valkoinen
Kannen väri:	valkoinen

Mitat

Leveys:	85 mm
Pituus:	85 mm
Korkeus:	37 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	2 mm
tiivistysväli enintään:	14 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	ei
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni
Sisäänviennin materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Liitinrima](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Liitinrima](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Liitinrima](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Liitinrima](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Jousiliitin](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Jousiliitin](#)

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Vedonpoisto](#)

Cable gland

